

F.P.H.U. BASTEK
 Ryszard Kopta
 Młodziejowice
 ul. Szafirowa 3
 32-091 Michałowice
 tel. kom. 602237486
bastekkopta@interia.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 16/DZ

Z atestem przekazanym przez producenta.

1. Nazwa towaru: **Śruba z uchem DIN 580**

2. Numer certyfikatu: **HFY12E120E0006**

3. Materiał

- norma stali: GB/T700-2006

- kod stali: Q235A

- tolerancja składu chemicznego C:0.14%~0.22% Mn:0.30%~0.65% Si:<=0.30% S<=0.050 , P<=0.045

4. Rodzaj powłoki: ocynk elektrolityczny 3~8 μm

5. Tolerancja wagi: ±10%

6. specyfikacja wymiarów i tolerancji

ROZMIAR		A	B	E	D	d1	d2	TOLERANCJA (MM)					WAGA	SILA	SILA
		mm						A	B	C	d1	d2	/SZT	ZNAMIONOWA	ZRYWAJĄCA
6MM	20,7	3,0	7,8	M6	20,0	36,6	±1.0	±0.5	±0.5	±0.5	±0.6	0.0493KG	0.09T	0.36T	
8MM	21,2	3,1	8,3	M8	19,6	36,1	±1.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.6	0.0507KG	0.14T	0.56T	
10MM	24,9	3,1	10,0	M10	24,8	45,3	±1.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.6	0.1032KG	0.23T	0.92T	
12MM	31,1	4,2	11,3	M12	29,6	53,9	±1.5	±0.5	±1.0	±0.5	±0.6	0.1702KG	0.34T	1.36T	
14MM	31,1	4,2	11,3	M14	29,6	53,9	±1.5	±0.5	±1.0	±0.5	±0.6	0.1900KG	0.50T	2.0T	
16MM	34,8	4,2	14,0	M16	34,4	62,5	±1.5	±0.5	±1.0	±1.0	±1.0	0.2884KG	0.7T	2.8T	
18MM	34,8	4,2	14,0	M18	34,4	62,5	±1.5	±0.5	±1.0	±1.0	±1.0	0.2900KG	0.93T	3.72T	
20MM	40,6	5,0	16,5	M20	39,7	72,2	±1.5	±0.5	±1.0	±1.0	±1.0	0.4543KG	1.2T	4.8T	
22MM	40,6	5,0	16,5	M22	39,7	72,2	±1.5	±0.5	±1.0	±1.0	±1.0	0.4700KG	1.5T	6T	
24MM	50,6	6,8	20,2	M24	49,0	89,9	±2.0	±0.5	±1.5	±1.5	±1.0	0.8792KG	1.8T	7.2T	
27MM	50,6	6,8	20,2	M27	49,0	89,9	±2.0	±0.5	±1.5	±1.5	±1.0	0.900KG	2.5T	10T	
30MM	64,8	7,0	25,1	M30	58,3	108,1	±2.0	±0.5	±1.5	±1.5	±1.0	1.5943KG	3.6T	14.4T	

Deklarujemy, że niniejszy wyrób jest zgodny z certyfikatem producenta.