

F.P.H.U. BASTEK
 Ryszard Kopta
 Młodziejowice
 ul. Szafrinowa 3
 32-091 Michałowice
 tel. kom. 602237486
bastekkopta@interia.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 7/DZ

Z atestem przekazanym przez producenta.

1. Nazwa towaru: **Ogniwo skręcane**
 2. Numer certyfikatu: **HFY12E120E0005**

3. Materiał korpusu:

- norma stali: GB/T700-2006
- kod stali: Q235A
- tolerancja składu chemicznego: C:0.14%~0.22% Mn:0.30%~0.65% Si:<=0.30% S<=0.050 , P<=0.045


4. Materiał nakrętki:

- kod stali: Q195
- tolerancja składu chemicznego: C:0.06%~0.12% Mn:0.25%~0.50% Si:<=0.30% S<=0.050 , P<=0.045

5. Rodzaj powłoki: ocynk elektrolityczny 3~8 μm

6. Tolerancja wagi: ±10%

7. specyfikacja wymiarów i tolerancji



No. HFY12E120E0005

ROZMIAR	A	B	C	D	L	L1	E	TOLERANCJA (MM)						UNIT WT	SIŁA ZNAMIONOWA	SIŁA ZRYWAJĄCA	
	MM							A	B	C	D	L	L1				E
3,5MM	17,0	10,0	5,0	3,5	36,0	29,0	12,0	±1.0	±1.0	±0.5	±0.1	±1.0	±1.0	±1.0	0.0083KG	100KG	200KG
4MM	19,0	11,0	6,0	3,8	42,0	34,0	14,0	±1.0	±1.0	±0.5	±0.1	±1.0	±1.0	±1.0	0.0117KG	180KG	360KG
5MM	22,0	13,0	6,0	4,7	50,0	40,0	16,0	±1.0	±1.0	±0.5	±0.2	±1.0	±1.0	±1.0	0.0197KG	280KG	560KG
6MM	27,0	15,0	7,0	6,0	58,0	46,0	20,0	±1.0	±1.0	±0.5	±0.2	±1.0	±1.0	±1.0	0.0317KG	400KG	800KG
7MM	30,0	16,0	8,5	7,0	67,0	52,0	22,0	±1.0	±1.0	±0.5	±0.2	±1.0	±1.0	±1.0	0.0517KG	550KG	1100KG
8MM	34,0	18,0	9,0	8,0	73,0	58,0	24,0	±1.0	±1.0	±0.5	±0.3	±1.0	±1.0	±1.0	0.0683KG	700KG	1400KG
10MM	41,0	21,0	11,0	10,0	90,0	70,0	29,0	±1.0	±1.0	±1.0	±0.3	±2.0	±2.0	±1.0	0.1283KG	1110KG	2220KG
12MM	49,0	24,0	16,0	12,0	106,0	83,0	33,0	±2.0	±2.0	±1.0	±0.3	±2.0	±2.0	±1.0	0.2160KG	1500KG	3000KG
14MM	57,0	29,0	17,0	14,0	132,0	105,0	40,0	±2.0	±2.0	±2.0	±0.3	±2.0	±2.0	±1.0	0.3750KG	2220KG	4440KG
16MM	62,0	31,0	19,0	16,0	150,0	120,0	46,0	±2.0	±2.0	±2.0	±0.3	±2.0	±2.0	±1.0	0.5590KG	2900KG	5800KG

Deklarujemy, że niniejszy wyrób jest zgodny z certyfikatem producenta.